

## VANNES MONOTUBE et BITUBE (raccords non fournis)


Les prix des vannes indiquées ci-dessous N'INCLUENT PAS le coût des raccords d'étanchéité de raccordement à l'installation qui doivent être commandés séparément.

Les vannes MONOTUBE et BITUBE sont disponibles pour les tuyauteries en CUIVRE ou MULTICOUCHE et sont fournies avec une sonde métallique de 10 mm de diamètre et 100 cm de long. L'utilisation de la Vanne MONOTUBE est recommandée sur les installations monotube à « anneau » et la Vanne BITUBE sur les installations classiques avec aller et retour indépendants.

### Schémas MONOTUBE - BITUBE

#### VANNES MONOTUBE

#### VANNES BITUBE



Vanne MONOTUBE verticale 90° À DROITE  
Position poignée **DROITE**  
Raccordement radiateur **1/2"**  
Type de raccord\* **Z1RAC#...**


Vanne BITUBE verticale 90° À DROITE  
Position poignée **DROITE**  
Raccordement radiateur **1/2"**  
Type de raccord\* **Z1RAC#...**

Catégorie C0 Blanc std €

Version Blanc réf. **Z1MNNR#VESQDX...**  
Version Chromée réf. **Z1MNNRG#VESQDX...**

Version Blanc réf. **Z1BTNR#VESQDX...**  
Version Chromée réf. **Z1BTNRG#VESQDX...**

Catégorie G0 Chromé €



Vanne MONOTUBE verticale 90° À GAUCHE  
Position poignée **GAUCHE**  
Raccordement radiateur **1/2"**  
Type de raccord\* **Z1RAC#...**


Vanne BITUBE verticale 90° À GAUCHE  
Position poignée **GAUCHE**  
Raccordement radiateur **1/2"**  
Type de raccord\* **Z1RAC#...**

Catégorie C0 Blanc std €

Version Blanc réf. **Z1MNNR#VESQSX...**  
Version Chromée réf. **Z1MNNRG#VESQSX...**

Version Blanc réf. **Z1BTNR#VESQSX...**  
Version Chromée réf. **Z1BTNRG#VESQSX...**

Catégorie G0 Chromé €



Vanne MONOTUBE verticale DROITE  
Position poignéeRaccordement radiateur **1/2"**  
Type de raccord\* **Z1RAC#...**


Vanne BITUBE verticale DROITE  
Position poignéeRaccordement radiateur **1/2"**  
Type de raccord\* **Z1RAC#...**

Catégorie C0 Blanc std €

Version Blanc réf. **Z1MNNR#VEDR...**  
Version Chromée réf. **Z1MNNRG#VEDR...**

Version Blanc réf. **Z1BTNR#VEDR...**  
Version Chromée réf. **Z1BTNRG#VEDR...**

Catégorie G0 Chromé €



Vanne MONOTUBE HORIZONTALE  
Position poignéeRaccordement radiateur **1/2"**  
Type de raccord\* **Z1RAC#...**

Vanne BITUBE HORIZONTALE  
Position poignéeRaccordement radiateur **1/2"**  
Type de raccord\* **Z1RAC#...**

Catégorie C0 Blanc std €

Version Blanc réf. **Z1MNNR#OR...**  
Version Chromée réf. **Z1MNNRG#OR...**


Version Blanc réf. **Z1BTNR#OR...**  
Version Chromée réf. **Z1BTNRG#OR...**

Catégorie G0 Chromé €

## VANNES THERMOSTATISABLES RACCORD 5 (vanne simple avec entraxe 5 cm indiquée pour modèles i5)

Les prix des vannes indiquées ci-dessous N'INCLUENT PAS le coût des raccords d'étanchéité de raccordement à l'installation qui doivent être commandés séparément.

La vanne avec entraxe de 5 cm est une vanne thermostatisable, c'est-à-dire à fonctionnement manuel, qui peut, dans un second temps et à la discrétion de l'utilisateur, se transformer en vanne thermostatique. Cette transformation se fait par application d'une tête thermostatique, achetée comme accessoire, qui peut être du type à cire ou à liquide. La tête thermostatique est installée à la place de la poignée de fonctionnement manuel qui est enlevée.




**VANNE THERMOSTATISABLE** avec entraxe de 5 cm pour tuyaux en Cuivre ou Multicouche Poignée à droite

Raccordement radiateur **1/2"**  
Type de raccord\* **Z1RAC#...**

Catégorie couleur C0 Blanc Std. €  
C1/C2 €  
C3 €

Version Colorée réf. **Z1TL5NR#ANR12DX9010**  
Version Chromée réf. **Z1TL5NRG#ANR12DX9010**

Catégorie G0 Chromé €



**VANNE THERMOSTATISABLE** avec entraxe de 5 cm pour tuyaux en Cuivre ou Multicouche Poignée à gauche

Raccordement radiateur **1/2"**  
Type de raccord\* **Z1RAC#...**

Catégorie couleur C0 Blanc Std. €  
C1/C2 €  
C3 €

Version Colorée réf. **Z1TL5NR#ANR12SX9010**  
Version Chromée réf. **Z1TL5NRG#ANR12SX9010**

Catégorie G0 Chromé €

Les prix des vannes indiqués ci-dessus N'INCLUENT PAS le coût des raccords d'étanchéité de branchement à l'installation qui peuvent être pour une installation en CUIVRE ou MULTICOUCHE et doivent être commandés séparément, en cas d'absence de la commande des raccords, il sera inséré d'office les raccords d'étanchéité pour le branchement à une installation en CUIVRE de 12 mm de diamètre. Pour effectuer un choix différent, veuillez consulter le présent catalogue à la p. 222 (raccords d'étanchéité Cuivre/Multicouche).